

320 全自动立式包装机



一、30L 螺杆计量机图片与参数



1. 技术参数

型号	Model	JA-30L
料仓容积	Hopper capacity	30L
包装重量	Package weight	10~500g
包装精度	Packing accuracy	100~500g 精度±1.5% <500 精度±1%
填充速度	Fill rate	30-120 次/分钟
螺杆直径	Auger Diameter	Φ 17~Φ 57
电源	Power	三相 220~415V
整机功率	Total power	1.2KW
整机重量	The whole weight	40kg
整机体积	Whole volume	L850×W500×H800mm

2. 电气配置

序号	产品名称	标准配置
一、	控制部分:	品牌
1、	伺服电机 (1.2KW)	施耐德
2、	伺服驱动器	施耐德或三菱
3	物料感应光电	奥托尼克斯
4	搅拌电机 (400W)	台湾永坤

二、320 全自动包装机图片与参数



1. 技术参数

机 型 (TYPE)	JA-320
制袋长度(Bag length) (最大)	200mm(L)
制袋宽度(Bag width)	50-150mm(W)
薄膜宽度(Max width of roll film)	320mm
包装速度(Packing speed)	5-60bag/min
计量范围(Measuring range)	800ml
气压(Air consumption)	0.65mpa
耗气量(Gas consumption)	0.6m ³ /min
电压(Power voltage)	220V/50HZ
功率(Power)	2.5KW
外型尺寸(Dimension)	(L)1067mm×(w)1026mm×(H)1288mm
机器重量(Deadwight of machine)	300kg

2. 电气配置

序号	配置名称	配置图片	品牌/原产地	备 注
一、控制部分:				
1	PLC		三菱/日本	30 点
2	彩色触摸屏		维纶/台湾	5.7 寸
3	伺服电机		斯耐德/法国	750W
4	伺服驱动器		斯耐德/法国	
5	变频器		亚泰/上海	750W
6	色标光电		百得利/台湾	

7	温控表		亚泰/上海	K 型
二、气动元件部分:				
1	横封气缸		亚德客/台湾	
2	纵封气缸		亚德客/台湾	
3	切刀气缸		亚德客/台湾	
4	电磁阀		亚德客/台湾	
5	三联体		亚德客/台湾	
三、电器部分:				
1	中间继电器		欧姆龙/日本	
2	固态继电器		斯耐德/法国	
3	电源开关		明伟/台湾	
4	漏电开关		正泰/上海	
5	按钮急停开关		斯耐德/法国	3.6A
6	启动按钮开关		斯耐德/法国	3.6A
7	停止按钮开关		斯耐德/法国	3.6A

8	放膜接近开关		沪工/上海	3.6A (常开)
9	方形接近开关		沪工/上海	3.6A (常闭)
四、放膜电机部分:				
1	放膜电机		江晟/广东	
五、打码机部分:				
1	打码机		鼎盛/浙江	

备注：以上配置为标准配置，如需改变配置以实际购进价格为主。

三、成品输送机



1. 技术特点:

成品输送机由不锈钢机架和食品级聚丙烯（PP）料的模块式链板带组成，外观美观大方。主要用于承接包装机包装好的成品输送。

2.技术参数:

输送速度	30M / 分钟
功率	120W
电压	单相 AC220V, 50Hz
机器打包尺寸	1600mm (L) ×520mm (W) ×1000mm (H)

四、100L 上料机图片与参数



1. 技术参数:

型号	Model	JAT-Y100
提升量	To enhance the volume	2M ³ /小时
料仓容积	Hopper volume	100L
上料管径	Feeding diameter	φ 102
提升高度	Lifting height(standard)	2M
电源、功率	Power	三相 380V 1.5KW
整机重量	The whole weight	130KG
料仓体积	Hopper volume	L800×W800×H920mm
提升角度	Enhance the angle	45°(可定制 30°-60°)