

# 设备型号：HMK1600

## 参数说明

| 型号      | HMK1600           | HMK1600TS  | HMK1600SS  | HMK1600D     |
|---------|-------------------|------------|------------|--------------|
| 最小袋子尺寸  | 70×120×40         | 70×120×40  | 70×150×40  | 70+70×120×40 |
| 最大袋子尺寸  | 180×250×80        | 180×250×80 | 160×250×80 | 90+90×250×60 |
| 袋子容积范围  | 1000ml            | 1000ml     | 750ml      | 250ml        |
| 生产速度PPM | 60                | 50         | 40         | 100          |
| 卷膜尺寸范围  | 最大直径500毫米,芯直径76毫米 |            |            |              |
| 设备消耗功率  | 6.5Kw             | 7.5Kw      | 7.5Kw      | 9.5Kw        |

## 设备描述

HMK1600自立袋水平包装机遵循国际流行的简单性和牢固性设计标准，用于生产中等大小的扁平袋和自立袋，选择不同的配件，可生产拉链袋、正吸嘴袋或侧吸嘴袋等。

该机可生产最大1000ml袋子。适用于冷冻食品，休闲食品，酱料和调味粉或液体饮料，干果，零食，糖果，燕麦片等产品。

机器配备了两个下料工位，根据需要单次下料或多次下料。设备可选伺服螺杆计量、活塞泵计量、量杯计量、组合秤计量等多种计量方式。

设备采用一体化的机柜和独立的10英寸操作面板，电气控制集成在机架内。使用西门子作为标准控制系统，也可以选择三菱或Allan Bradley等品牌。

